

Link do produktu: <https://sklep.ajhmedia.pl/monitor-lg-49xe4f-m-49-outdoor-odporny-na-warunki-zewnetrzne-p-638.html>



Monitor LG 49XE4F-M 49" Outdoor Odporny na Warunki Zewnętrzne

Cena brutto	42 204,00 zł
Cena netto	34 312,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	49XE4F-M Outdoor display

Opis produktu

Monitor LG 49XE4F-M 49" – Outdoor, 4000 cd/m², IP56, Digital Signage

EAN: 8806098653775

Opis produktu:

LG 49XE4F-M to profesjonalny monitor zewnętrzny zaprojektowany z myślą o wymagających instalacjach digital signage. Wyposażony w panel o jasności 4000 nitów i technologię IPS, zapewnia doskonałą widoczność nawet w intensywnym świetle słonecznym. Dzięki klasie odporności IP56 i hartowanemu szkłu IK10 urządzenie jest w pełni przygotowane na działanie w trudnych warunkach pogodowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Smukła i nowoczesna konstrukcja umożliwia estetyczną integrację w przestrzeni miejskiej, a możliwość montażu zarówno pionowego, jak i poziomego daje dużą elastyczność w zastosowaniach. Idealnie sprawdzi się jako ekran informacyjny lub reklamowy w przestrzeniach publicznych, centrach handlowych, na stacjach benzynowych i w systemach typu drive-thru.

Kluczowe cechy:

- **Jasność 4000 cd/m²** – wysoka widoczność obrazu nawet w pełnym słońcu
- **Panel IPS** – żywe kolory i szerokie kąty widzenia
- **Odporność IP56** – zabezpieczenie przed wodą, kurzem i warunkami atmosferycznymi
- **Szkło IK10** – hartowana szyba odporna na uszkodzenia mechaniczne
- **Tryb pracy 24/7** – niezawodność w zastosowaniach komercyjnych
- **WebOS** – wbudowany system operacyjny do zarządzania treściami
- **Wąska ramka i nowoczesny design** – doskonały do estetycznych instalacji outdoorowych
- **Zdalne sterowanie** – łatwa integracja z siecią i systemami monitorującymi

Dane techniczne:

- **Przekątna ekranu:** 49"
- **Rozdzielczość:** 1920 × 1080 (Full HD)
- **Technologia:** IPS
- **Jasność:** 4000 cd/m² (typowa), 3200 cd/m² (minimalna)

-
- **Kontrast:** 1300:1 (typowy)
 - **Czas reakcji:** 8 ms
 - **Odporność:** IP56, szkło IK10 (5 mm)
 - **Orientacja ekranu:** pozioma i pionowa
 - **Złącza:** HDMI x2, DisplayPort, USB x2, RS232C, RJ45, HDBaseT
 - **Temperatura pracy:** od -30°C do 50°C
 - **Wymiary:** 1153 × 656 × 88 mm
 - **Waga:** 32 kg
 - **Zużycie energii:** ok. 300 W (typowo)

Zastosowanie:

- Reklamy zewnętrzne i systemy informacyjne
- Witryny sklepowe, galerie handlowe
- Stacje benzynowe i punkty drive-thru
- Przystanki i tablice informacyjne
- Lotniska, dworce i przestrzeń miejska